

ANGERER

B a u s t o f f w e r k G m b H
KAMINSYSTEME - WANDBAUSTOFFE

FAVK- zweizügig mit Multifunktionsschacht

Luft-Abgas-Schornstein FAVK Z-7.1-3324-T400 N1 W 3 G50 zweizügig.

Mehrschaliger Luft Abgas Schornstein für feuchte Betriebsweise

(schließt trockene Betriebsweise mit ein), Rußbrand beständig

(schließt nicht Rußbrand Beständigkeit mit ein). Zur Abführung

von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftunabhängige Betriebsweise

(schließt raumluftabhängige Betriebsweise mit ein) im Unterdruck

betrieb ins Freie. Keramik –Innenrohre mit Muffe Kennzeichnung :

Multikeram EN 1457-2-A3N1 WC. Wärmedämmung mindestens 20 mm

dick am Keramik-Innenrohr anliegend (Teilwärmedämmung). Ringspalt

zwischen Wärmedämmung und Außenschale, ringsum laufend mit

mindestens 20 mm breite. Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung

EN 12446-T400 N G50 Wandungsdicke mindestens 50 mm dick.

Brennstoffarten der Feuerstätten: gasförmig, flüssig , fest

Erhältlich in den Größen :

	Außenmaß	Innenmaß	Multischacht Innenmaß	Gewicht/Stgm
FAVK M 12/14	41/84,5	31/31 26/26	9,5/30	245
FAVK M 12/18	41/84,5	31/31 26/26	9,5/30	249
FAVK M 12/20	41/84,5	31/31 26/26	9,5/30	250
FAVK M 14/16	41/84,5	31/31 26/26	9,5/30	248
FAVK M 14/18	41/84,5	31/31 26/26	9,5/30	250
FAVK M 14/20	41/84,5	31/31 26/26	9,5/30	251
FAVK M 16/18	41/84,5	31/31 26/26	9,5/30	252
FAVK M 16/20	41/93	31/31 31/31	12,5/29,5	253
FAVK M 18/20	41/93	31/31 31/31	12,5/29,5	257

