

# ANGERER

B a u s t o f f w e r k G m b H  
KAMINSYSTEME - WANDBAUSTOFFE

## FAV- zweizügig mit Multifunktionsschacht

Schornstein FAV Z-7.1-3324-T400 N1 W 3 G50 zweizügig. Mehrschaliger System

Schornstein für feuchte Betriebsweise (schließt trockene Betriebsweise mit ein),

Rußbrand beständig (schließt nicht Rußbrand Beständigkeit mit ein). Zur

Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftabhängige Betriebsweise

im Unterdruck betrieb ins Freie. Keramik –Innenrohre mit Muffe Kennzeichnung :

Multikeram EN 1457-2-A3N1 WC. Wärmedämmung mindestens 20 mm dick an

der Außenschale vollflächig und am Keramik-Innenrohr nur an der Muffe

anliegend (Vollwärmedämmung). Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung

EN 12446 –T400 N G50 Wandungsdicke mindestens 40 mm dick.

Brennstoffarten der Feuerstätten: gasförmig, flüssig , fest

### Erhältlich in den Größen :

	Außenmaß	Innenmaß	Multischacht Innenmaß	Gewicht/Stgm
FAV M 2/12	34/77,5	24,5/24,5x2	24/9,5	185
FAV M 2/14	34/77,5	24,5/24,5x2	24/9,5	186
FAV M 2/16	36,5/82,5	36,5/82,5	26,5/10,5	217
FAV M 2/18	36,5/82,5	36,5/82,5	26,5/10,5	220
FAV M 2/20	36,5/82,5	36,5/82,5	26,5/10,5	222
FAV M 2/25	41/93	41/93	29,5/12	269

