

## ISH Montage Zweizügig

Schornstein ISH Z-7.1-3324-T400 N1 D3 G50 Zweizügig.

Mehrschaliger System Schornstein (Isolierkamin) für trockene Betriebsweise, rußbrandbeständig (schließt nichtrußbrandbeständigkeit mit ein), zur Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftabhängige Betriebsweise im Unterdruckbetrieb ins Freie. Keramik-Innenrohr mit Nut und Feder Kennzeichnung: KLASSIG EN 1457-1-A1N1. Wärmedämmung mindestens 20 mm dick am Keramik-Innenrohr und an der Außenschale anliegend (Vollwärmedämmung). Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung EN 12446-T400 N G 50 Wandungsdicke mindestens 40 mm dick.

Brennstoffarten der Feuerstätten: fest

0.1

System Angerer ISH:

Multifunktionsschacht  Ja  nein

\_\_\_\_\_ : Durchmesser 1.Zug      \_\_\_\_\_ : Durchmesser 2.Zug

\_\_\_\_\_ : Stgm:                      \_\_\_\_\_ : Außenmaß

0.2

Fußausbildung bestehend aus Kondensatellern mit Ablaufschlauch, Putztüranschluss sowie Putztüren und dazu gehörende Kondensatsperre (Verschlussdeckel für Putztüranschluss aus Schamotte).

\_\_\_\_\_ : Stück:

0.3

Restgrundpaket in Verbindung mit Fußausbildung (Inhalt: 5 kg Säurekitt, Versetztschablone, Mineralfaser Frontplatten inkl. 4x Z Winkel, Typenschild, Versetzanleitung, Sägeblatt)

\_\_\_\_\_ : Durchmesser 1.Zug      \_\_\_\_\_ : Stück

\_\_\_\_\_ : Durchmesser 2.Zug      \_\_\_\_\_ : Stück

0.4

Rauchrohranschluss 90° zur Abführung der Abgase in das Schornsteinsystem

\_\_\_\_\_ : Ø Rauchrohranschluss      \_\_\_\_\_ : Stück

\_\_\_\_\_ : Ø Rauchrohranschluss      \_\_\_\_\_ : Stück

0.5

Rauchrohranschluss 45° zur Abführung der Abgase in das Schornsteinsystem

\_\_\_\_\_ : Ø Rauchrohranschluss      \_\_\_\_\_ : Stück

\_\_\_\_\_ : Ø Rauchrohranschluss      \_\_\_\_\_ : Stück

0.6

Mündungspaket Bündig bestehend aus leichtbeton Abdeckplatte sowie als Abführung der Abgase ins Freie zwei V4A Edelstahl Abströmröhre.

\_\_\_\_\_ : Stück

0.7

Mündungspaket Faserzement bestehend aus Zement und zugfesten Fasern mit 10 cm Überstand als Abführung der Abgase ins Freie zwei V4A Edelstahl Abströmröhre.

\_\_\_\_\_ : Stück

0.8

Mündungspaket Edelstahl bestehend aus Edelstahl Abdeckplatte mit ca. 8,5 cm Überstand sowie als Abführung der Abgase ins Freie zwei V4A Edelstahl Abströmrohre.

\_\_\_\_\_ : Stück

0.9

Putztüranschluss im DG inkl. Kamintüre. Als zusätzliche Öffnung zur Reinigung des Kaminsystem im Dachgeschoss

\_\_\_\_\_ : Durchmesser 1. Zug          \_\_\_\_\_ : Stück

\_\_\_\_\_ : Durchmesser 2. Zug          \_\_\_\_\_ : Stück

1.0

Putztüranschluss

\_\_\_\_\_ : Durchmesser 1. Zug          \_\_\_\_\_ : Stück

\_\_\_\_\_ : Durchmesser 2. Zug          \_\_\_\_\_ : Stück

1.1

Grundpaket (Nur in Verbindung mit Fertigfußteil) Inhalt: Kondensatteller mit Ablaufschlauch, Lüftungsgitter, 5kg Säurekitt, Mineral Frontplatten inkl. 4 x Z-Winkel, Kamintüre inkl. Kondensatsperre, Typenschild, Versetzanleitung, Sägeblatt

\_\_\_\_\_ : Durchmesser 1. Zug          \_\_\_\_\_ : Stück

\_\_\_\_\_ : Durchmesser 2. Zug          \_\_\_\_\_ : Stück

1.2

Zusätzliche Edeltahlüre in Fußausbildung als Revisionstüre des Kondensatablaufes

\_\_\_\_\_ : Stück

1.3

Revisionstüre im Multischacht. Als Kontrollöffnung für nebenliegenden Multifunktionsschacht

\_\_\_\_\_ : Stück

1.4

Kondensatbehälter

\_\_\_\_\_ : Stück

1.5

Versetzschlaufen Set 4-Fach.

\_\_\_\_\_ : Stück

1.6

Sparreneinspannung

\_\_\_\_\_ : Stück

1.7

Regenhaube

\_\_\_\_\_ : Stück